



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

DS 600 MASAÜSTÜ 2D BARKOD OKUYUCU



1D/2D
Okuma



Masa
Üstü



Sesli
Uyarı



Yüksek
Performans



USB



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL DS 600 MASAÜSTÜ 2D BARKOD OKUYUCU

| | |
|-----------------|---|
| Görüntü Sensörü | SXGA-W (Genişlik 1280 X Yükseklik 1024) Oran (5:4) |
| Görsel Gösterge | Gösterge ışığı: mavi ve yeşil çift renkli, gösterge ışığı: belirtmek için mavi ışık yanıp söner kod okuma, mavi ışık güç göstergesi, yeşil ışık: QR kod okuma işlevini devre dışı bırakır, Speaker: istemi başlat, kod istemini oku; buttan: üç tonu değiştirin; anahtar: oku-1D modu |

Performans Özellikleri

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------------|
| Tarama Açısı | Döndürme 360° / Eğim ±65° / Aralık ±65° | | |
| 1D | EAN - 8, EAN -13, EAN -132 add-on, EAN -135 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GSI-128, GS1 DataBar (RSS14) GS1 Data Sınırlı, GS1 DataBar Genişletilmiş. | | |
| 2D | PDF 417, Micro PDF 417, QR-code, Micro QR, Data Matrix, QR, Aztec | | |
| Tarama Aralığı | EAN -13 mil 10-220 mm(0.33 mm, PCS 90%) | | |
| Sistem Uyumu | Linux, Android, Windows XP / 7 / 8 / 10 / MAC | | |
| Tanıma | Code 39 4 mil | Tarama Modu | Sürekli Tarama |
| Keskinlik | 3.8 m/s | Destek Klavyesi | Çoklu dil desteği |
| Barkod Çıktısı | Önek ve sonek ekleme desteği | Baskı Kontrastı | %20 |

Fiziksel Özellikleri

| | | | |
|----------|-------------------|---------|-------------|
| Boyutlar | 150 X 97 X 148 mm | Ağırlık | 540 g |
| Materyal | ABS+PC | Kablo | 1.8 M - Düz |

Çevresel Özellikler

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Nem | %5~95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | Ortam Işığı | 0~700000 Lux |
| Düşme Şok Direnci | 1,5 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır. | | |

Güç Yönetimi Özellikleri

| | | | |
|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Gerilim | DC 5V, ±%5 | Arayüz | USB (Drive), USB-COM, RS232 |
| Bekleme Akımı | 180 mA | Çalışma Akımı | 210 mA |

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Küçükbakkalköy Mahallesi, Beyazıt Sokak, Kandış Plaza, No:22 - Satış Pazarlama 3. Kat, Teknik Servis 2. Kat, Ataşehir/İstanbul

www.possafe.com.tr [0 \(212\) 220 13 64](tel:02122201364) info@possafe.com.tr [@possafe](https://www.instagram.com/possafe) [f PossafePos](https://www.facebook.com/PossafePos)