



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

M6-185 Pos Terminal



Windows



Android



Linux



Sağlam ve
Dayanıklı



Sessiz
Çalışma



Popüler I/O
Portları



Güçlü
CPU



Düşük Enerji
Tüketimi



Fansız



RJ-11



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci	Intel® N97 (6M Önbellek, 3,60 GHz'e kadar) Intel® Core™ i3-1215U(10M Önbellek, 4,40 GHz'e kadar) Intel® Core™ i5-1235U(12M Önbellek, 4,40 GHz'e kadar)		
İşletim Sistemi	Windows 10/Windows 11/Linux		
Bellek	8 GB Standart, DDR4 3200 MHz (Maks.32 GB)		
Depolama	256 GB Standart, M.22280 D2-M (Maks. 1 TB)		
LCD	18,5 INÇ FHD IPS LCD		
Çözünürlük	1920×1080 (18,5")		
Parlaklık	280 cd/m ² (18,5 inç)		
Dokunmak	Çok Noktalı Projeksiyonlu Kapasitif Dokunmatik Ekran		
Müşteri Ekranı	VFD, 20 Sütun x 2 Satır 9,7" 2. ekran (1024×768), 11,6" 2. ekran (1920×1080),	15" 2. ekran (1024×768), 15,6" 2. ekran (1920×1080), İsteğe Bağlı Dokunmatik Ekran	
COM	2 adet RJ50 (RS232)	USB	4 x USB2.0, 4 x USB 3.0
LAN	1 x RJ45, Gigabit Ethernet	Para çekmecesi	1 adet RJ11
Video	1 adet HDMI	Hoparlör	2 x 2W (Stereo)
Ses	1 x Line-out&Mic-in 2-in-1		
WiFi/BT	802.11a/b/g/n/ac, 802.11ax isteğe bağlı/BT4.0		
Çevre birimleri	5MP Kamera(USB) 2D Barkod Tarayıcı(USB) Parmak İzi Okuyucu(USB) Dallas i-Button Okuyucu(USB) Manyetik Şerit Okuyucu(USB, 1&2&3 Track'i Destekler)		
Gövde malzemesi	Alüminyum Pres Döküm Alaşımları		
VESA Uyumluluğu	Hem 75 x 75 (mm) hem de 100 x 100 (mm) desteği		
Renk	Siyah		

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.