



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Birch CP-Q1 Termal Yazıcı



Sağlam ve
Dayanıklı



USB &
Ethernet



203
DPI



RJ11 Para
Çekmecesi



OPOS
Desteği



Web
Arayüzü



Sesli
İkaz



1D / 2D
Baskı



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Baskı Yöntemi / Hızı | Termal Baskı | 260 mm / sn |
| Kağıt Genişliği / Baskı Genişliği | 80 mm | 72 mm |
| Komut Seti / Bağlantı Tipi | ESC / POS | USB / LAN (Opsiyonel) Wi-Fi |
| Desteklenen Sistemleri | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) / Linux - Opos Desteği ESC/POS | |
| Kecisi Tipi / Ömrü | Otomatik Kesici | 1.5 Milyon Kesim |
| Baskı Kafası Ömrü | 150 km | |
| Satır Kapasitesi / Aralığı | 576 dots / line | 3.75 mm (Komut ile Ayarlayabilir) |
| Karakter Boyutları | Font A: 12×24 dots / Font B: 9×17 dots / Basitleştirilmiş / Geleneksel Çince: 24×24 dots | |
| Emülasyon | Windows / Linux/ Mac OS / Android / OPOS/JAVA POS | |
| 1d Barkodlar | UPC-A / UPC-E / CODE39 / JAN8(EAN8) / JAN13(EAN13) / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
| 2d Barkodlar | QR Code / PDF417 | |
| Karakter Kod Sayfaları | PC347 (Standart Avrupa), Katakana, PC850 (Çok dilli), PC860 (Portekizce), PC863 (Kanada-Fransızca), PC865 (Nordik), Batı Avrupa Yunanca, İbranice, Doğu Avrupa, İran, WPC1252, PC866 (Kiril 2), PC852 (Latin2), PC858, İran II, Letonca, Arapça, PC7151(1251) | |
| Giriş Buffer / Nv Flaş | 128 KB | 256 KB |
| Adaptör | DC 24V / 2.5A | |
| Para Çekmecesi Çıkışı | DC 24V / 1A | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık 0°C ~ 45°C | Nem %10 ~ %80 |
| Depolama Ortamı | Sıcaklık -10°C ~ 60°C | Nem %10 ~ %90 |
| Boyutlar / Ağırlık | 183 × 140 × 151.4 mm | 1.0 kg |



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.