



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Inform Guardian Güç Kaynağı



Kesintisiz Güç
Desteđi



LCD Ekran



Güçlü & Dayanıklı
Batarya



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

UPS Tipi	Line-Interactive
Nominal Güç	1000VA
Giriş Gerilimi	220 / 230 V
Giriş Voltaj Aralığı	162 – 290 VAC
Frekans	50 / 60 Hz (otomatik seçim)
Çıkış Gerilimi	220 / 230 V ± %10
Çıkış Dalga Şekli	Simüle sinüs dalga
Transfer Süresi	2 – 6 ms
Çıkış Güç Faktörü	0.6
Akü Tipi	Bakımsız kuru tip kurşun-asit akü
Akü Şarj Süresi	Yaklaşık 6 saat (%90 kapasite)
Gösterge	LCD ekran (voltaj, yük ve batarya durumu)
Koruma	Kısa devre, aşırı yük, aşırı şarj ve düşük gerilim koruması
Çalışma Sıcaklığı	0 – 40 °C
Gürültü Seviyesi	< 40 dB

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.