



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

# Possafe 21.5" Self-Service Kiosk



Windows



Android



Wifi



80 mm  
Yazıcı



1D/2D  
Okuyucu



Güçlü  
CPU



Düşük Enerji  
Tüketimi



Masatipi



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Android Özellikleri

<b>İşlemci</b>	32-bit Dört Çekirdek ARM Cortex-A17, 1.8 GHz'e kadar		
<b>İşletim Sistemi</b>	Android 7.1 / 11		
<b>Depolama</b>	8 GB (Maks. 32 GB)	<b>Bellek</b>	2 GB DDR2 (Maks. 4 GB)
<b>USB Port</b>	4 × USB	<b>Görüntü Çıkışı</b>	1 × VGA veya 1 × VGA + 1 × HDMI
<b>Genişleme Yuvası</b>	RJ11	<b>Arayüz</b>	USB, RS-232 (opsiyonel)
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0°C – 50°C, %20 – %90 RH	<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-20°C – 70°C, %10 – %90 RH

## Windows Özellikleri

<b>İşlemci</b>	Intel Celeron J6412 Dört Çekirdek, 2.6 GHz'e kadar		
<b>İşletim Sistemi</b>	Windows 10, 11 / POS Ready 7 / Linux		
<b>Bellek</b>	2 Yuva DDR4 (Maks. 32 GB)	<b>Depolama</b>	32 GB (Maks. 256 GB)
<b>LCD</b>	21.5" (1920 × 1080) Orijinal LCD	<b>Ekran</b>	Projeksiyon Kapasitif Dokunmatik Ekran
<b>Seri Port</b>	1 × COM (RS232)	<b>LAN</b>	1 × 10/100/1000 Mb Ethernet
<b>Ses</b>	1 × Mikrofon Girişi, 1 × Line-out	<b>Tarayıcı</b>	2D Tarayıcı
<b>Desteklenen Barkodlar</b>	1D: Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM 128, ISBT 128 Codabar, Code 93,UPC-A / UPC-E, Coupon, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, ITF-14,ITF-6, Standard 2/5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey GS1 Databar, GS1 Composite, Databar(RSS)		
<b>2D</b>	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec		
<b>DC Giriş</b>	AC 100–240V / 50–60Hz / Çıkış: DC 12V / 5A		

\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.