



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe CV2 Termal Yazıcı



Sağlam ve
Dayanıklı



USB &
Ethernet



203
DPI



RJ11 Para
Çekmecesi



OPOS
Desteği



Web
Arayüzü



Sesli
İkaz



1D / 2D
Baskı



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi / Hızı	Termal Baskı	300 mm / sn
Kağıt Genişliği / Baskı Genişliği	80 mm	72 mm
Komut Seti / Bağlantı Tipi	ESC / POS	USB / LAN
Desteklenen Sistemleri	Windows / Linux / Mac Os / Android / Opos / Java Pos	
Kecisi Tipi / Ömrü	Otomatik Kesici	1.5 Milyon Kesim
Baskı Kafası Ömrü	150 km	
Satır Kapasitesi / Aralığı	576 Dost / Satır Veya 512 Dots / Satır	3.75 mm (Komut ile Ayarlayabilir)
Karakter Boyutları	ANK: Font A 1.5×3.0 mm (12×24 dots), Font B 1.1×2.1 mm (9×17 dots) Çince: 3.0×3.0 mm (24×24 dots)	
Emülasyon	Windows / Linux/ Mac OS / Android / OPOS/JAVA POS	
1d Barkodlar	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8)CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2d Barkodlar	QR Code / PDF417	
Karakter Kod Sayfaları	PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852 vb. (çoklu dil desteği)	
Giriş Buffer / Nv Flaş	128 KB	256 KB
Adaptör	DC 24V / 2.5A	
Para Çekmecesi Çıkışı	DC 24V / 1A	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık 0°C ~ 45°C	Nem %10 ~ %80
Depolama Ortamı	Sıcaklık -10°C ~ 60°C	Nem %10 ~ %90
Boyutlar / Ağırlık	168 × 130 × 125.5 mm	0.89 kg



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.