



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe L60-CE Sıyırıcılı Modül Yazıcı



Windows



USB



Sıyırıcılı



Sağlam ve
Dayanıklı



Etiket
Baskı



1D / 2D
Baskı



Kompakt
Tasarım



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi	Termal Baskı	
Çözünürlük / Baskı Hızı	203 dpi	Maks. 150 mm / s
Baskı Geniřlięi / Uzunluęu	56 mm	60 mm
Baęlantı Tipi	USB / RS232C	
Sürücü Desteęi	Window / Linux / Android	
Sensörler	Kaęıt Bitiř Sensörü / Çıkıř Sensörü / Etiket Bořluk (Gap) Sensörü / Kapak Açık Sensörü	
Rulo Çapı	Maks. 95 mm	
Emülasyon / Proglamlama	TSC / ESC	BarTender
Medya Türü	Sıyırıcı	
Medya Geniřlięi / Kalınlıęı	30 – 60 mm	0.058 – 0.20 mm
İřlemci		
Veri Deposu / Flash		
Dahili Fontlar	Çince: GB18030 (24×24)	İngilizce: ASCII (12×24)
1D / 2D Baskı	UPC-A / UPC-E / EAN13 (JAN13) / EAN8 (JAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128	QR Code, PDF417
Baskı Kafa Ömrü / Adaptör	50 km	DC 12V / 24V, 2A
Opsiyonel Özellikler		
Çalıřma Ortamı	Sıcaklık 0°C ~ 50°C	Nem %20 – %85 (yoęuřmasız)
Depolama Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 70°C	Nem %5 – %95 (yoęuřmasız)
Boyutlar / Aęırlık	246.6 × 113.8 × 104.5 mm	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.