



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe MIO-3B Yazıcı



Android



Maks. 6.5"
Uyumlu



Bluetooth



Sağlam ve
Dayanıklı



Termal
Baskı



1D / 2D
Baskı



Kompakt
Tasarım



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi / Hızı	Termal Baskı	76-127 mm / sn
Kağıt Tipi	Termal Kağıt	
Kağıt Geniřliđi / Baskı Geniřliđi	57 mm	48 mm
Maks. Rulo Boyutu	Ø40 mm (57×40 mm)	
Bađlantı Tipi	Bluetooth	
Desteklenen Sistemler	Android / iOS / Harmony OS	
Proglamlama	ESC / POS	
Baskı Kafa Ömrü	ASCII 9×17 / 12×24, GBK karakter seti (2MB)	
Karakter Boyutları		
1D Barkodlar	Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, ITF-25, Code39, Code93, Code32, Codabar, Industrial 25, IATA 25, MSI Plessey	
2D Barkodlar	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417	
Ram	8 KB	
Flash		
Opsiyonel Özellikler	NFC (ISO14443 Type A/B, M1)	
Adaptör	3000mAh/7.4V	
Çalıřma Ortamı	Sıcaklık 0°C ~ 40°C	Nem %5 ~ %95 (yođuşmasız)
Depolama Ortamı	Sıcaklık -40°C ~ 55°C	
Boyutlar / Ađırlık	200 × 82 × 50 mm	

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deđiřtirilebilir.

OKUYUCU ÖZELLİKLERİ

Performans	Sensör: 640 × 480 CMOS Aydınlatma: Beyaz LED	Odaklama / Okuma Işıığı: Kırmızı LED
Çözünürlük	≥ 5 mil	
Baskı Kontrastı	≥ %10	
Okuma Mesafesi	EAN-13: 45 mm – 269 mm (13 mil, 13 Byte), Code 39: 35 mm – 119 mm (5 mil, 7 Byte), Code 128: 43 mm – 310 mm (13 mil, 10 Byte), QR Code: 19 mm – 185 mm (15 mil, 30 Byte), Data Matrix: 45 mm – 116 mm (10 mil, 30 Byte), PDF417: 40 mm – 105 mm (6.67 mil, 30 Byte)	
Tarama Açısı	Dönme : 360°, Eğim : ±55°, Sapma : ±55°	
Görüş Açısı	Yatay: 36°	Dikey: 27°
1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code 11, ITF-25 (Interleaved 2 of 5), Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey	
2D	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417	
Çalışma Voltajı / Akımı	DC 3.3V	150 mA
Güç Tüketimi / Bekleme Akımı	750 mW	70 mA



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.