



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe PD220 Çift Satır Müşteri Ekranı



Ayarlanabilir
Yükseklik



Sağlam ve
Dayanıklı



USB



2 x 20
Karakter



VFD Ekran



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Arayüz	RS232/ USB		
Görüntüleme Yöntemi	Vakumlu Floresan Ekran (Mavi-yeşil)		
Karakter Sayısı	40 (20 sütun* 2 satır)	Parlaklık	500 / 1000 cd/m2
Karakter Yazı Tipi	5* 7 nokta vuruşu		
Karakter Türü	95 Alfabetik, 32 Uluslararası Karakter		
Karakter Boyutu	9,02 × 5,25 x mm	Nokta Boyutu	0,86 × 1,05 mm
Karakterleri İndir	9 karakter		
Kutup Boyutu	Destek uzunluğu başına: 339(L)34(Dia)mm		
Açıyı görüntüleme	Maks. 135°	Yatay Döndürme	Maks. 355°
Komut Modu	LD220,EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220 EMAX, MANTIK KONTROLÜ		
Dil Desteği	FRANSIZCA, DEUTSCH, İNGİLİZCE, DENİNCE, İSVİÇE, İTALYANCA, İSPANYOLCA, JAPONCA, SLAVONCA, RUSÇA, PORTEKİZCE, KANADA, KANADA, İSKANDINAV TÜRKÇE, YUNANCA, BATI AVRUPA LATİNCE, CP858, CP860, WPC1252, CP857 (TÜRKÇE), LEHÇE,WPC1250,WPC1253, (YUNANCA), WPC1255 (İBRANICE), WPC1251 CP866, CP852, CP737 (YUNANCA) CP858, CP864 (ARAPÇA), FARŞÇA (İRAN)		
Bağlantı	Baud hızı doğrudan bağlantı 9600 veya 19.200 bps		
Güvenilirlik	MTBF 30.000 saat	Tüketim	5~24V DC
Panel Boyutu	3,15 × 19,5 × 5,4 x cm	Minimum Yükseklik	27,5 cm
Maksimum Yükseklik	40 cm	Ambalaj Boyutu	25 × 15 × 10 cm
Brüt Ağırlık	1 kg	Boyutlar / Ağırlık	12 × 14 × 2,5 mm / 0,75 kg



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.