



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Rongta RP-335A Termal Yazıcı



Sağlam ve
Dayanıkl



USB &
Ethernet



203
DPI



RJ11 Para
Çekmeces



Web
Arayüzü



Sesli
İkaz



1D / 2D
Baskı



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi / Hızı	Termal Baskı	250 mm / sn
Kağıt Genişliği / Baskı Genişliği	79.5 ± 0.5 mm	72 mm
Komut Seti / Bağlantı Tipi	ESC/POS / OPOS	USB + Ethernet
Desteklenen Sistemleri	Windows (XP / 7 / 8 / 10) / Linux / MacOS	
Kecisi Tipi / Ömrü	Otomatik Kesici	1.5 Milyon Kesim
Baskı Kafası Ömrü	150 km	
Satır Kapasitesi / Aralığı	384 dots/line veya 576 dots/line	
Karakter Boyutları	Font A: 12 × 24 Font B: 9 × 17 Çince: 24 × 24	
Emülasyon		
1d Barkodlar	UPC-A / UPC-E / EAN13 / EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE128 / CODE93 / CODE11 / MSI	
2d Barkodlar	QR Code / PDF417	
Karakter Kod Sayfaları	GB18030 (Basitleştirilmiş Çince)	
Giriş Buffer / Nv Flaş		
Adaptör	DC 24V / 1.5A	
Para Çekmecesi Çıkışı	DC 24V / 1A	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık 0°C ~ 45°C	Nem %20 ~ %90
Depolama Ortamı	Sıcaklık -10 ~ 60°C	Nem %10 ~ %90 (yoğuşmasız)
Boyutlar / Ağırlık	156 × 125 × 120 mm	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.