



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

# Rongta RP-400A Barkod Yazıcı



Sağlam ve Dayanıklı



4 Port



203 DPI



Etiket Baskı



BarTender Programı



Hareketli Sensör



Sesli İkaz



1D / 2D Baskı



Ribonlu



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Baskı Yöntemi</b>	Termal Transfer	(Ribonlu)
<b>Kağıt Tipi</b>	Kuşe Kağıt / Mat Gümüş Kağıt / Yıkama Etiket / Karton / Fiyat Etiket Kağıdı / Sürekli Kağıt / Siyah Etiket Kağıdı / Katlanır Kağıt	
<b>Çözünürlük / Baskı Hızı</b>	203 dpi	102 – 127 mm / sn
<b>Baskı Geniliği / Uzunluğu</b>	104 mm	2286 mm
<b>Bağlantı Tipi</b>	USB / Seri / Paralel / Ethernet	(Opsiyonel) WiFi / Bluetooth
<b>Sürücü Desteği / Sensörler</b>	Windows (XP / 7 / 8 / 10 / Server)	Gap sensörü / Black mark sensörü
<b>Rulo Çapı / SDK</b>	Maks. 127 mm	Android / IOS / Windows
<b>Emülasyon / Proglamlama</b>	TSC	BarTender
<b>Medya Geniliği / Kalınlığı</b>	Maks. 120 mm / Min. 20 mm	0.058 – 0.305 mm
<b>İşlemci</b>	32 bit ARM MCU	
<b>Veri Deposu / Flash</b>	16 MB	8 MB
<b>Dahili Fontlar</b>	ASCII ve Çince font desteği	
<b>1D / 2D Baskı</b>	Kod 39, 39C, I25, Kod 93, ITF25, EAN128, Kod 128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5 MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST	QR Code, PDF417 (opsiyonel)
<b>Baskı Kafa Ömrü</b>	50 km	
<b>Adaptör / Opsiyonel Özellikler</b>	DC 24V/2.5A	Harici Holder (Taşıyıcı)
<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık 0-40°C (32-104°F)	Nem %20-90 (yoğuşmasız)
<b>Depolama Ortamı</b>	Sıcaklık 14-140°F (-10-60°C)	Nem %5-95 (yoğuşmasız)
<b>Boyutlar / Ağırlık</b>	223 × 168.5 × 305.1 mm	



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.