



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Rongta RP-400A Barkod Yazıcı



Sağlam ve Dayanıklı



4 Port



203 DPI



Etiket Baskı



BarTender Programı



Hareketli Sensör



Sesli İkaz



1D / 2D Baskı



Ribonlu



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı Yöntemi	Termal Transfer	(Ribonlu)
Kağıt Tipi	Kuşe Kağıt / Mat Gümüş Kağıt / Yıkama Etiket / Karton / Fiyat Etiket Kağıdı / Sürekli Kağıt / Siyah Etiket Kağıdı / Katlanır Kağıt	
Çözünürlük / Baskı Hızı	203 dpi	102 – 127 mm / sn
Baskı Geniliği / Uzunluğu	104 mm	2286 mm
Bağlantı Tipi	USB / Seri / Paralel / Ethernet	(Opsiyonel) WiFi / Bluetooth
Sürücü Desteği / Sensörler	Windows (XP / 7 / 8 / 10 / Server)	Gap sensörü / Black mark sensörü
Rulo Çapı / SDK	Maks. 127 mm	Android / IOS / Windows
Emülasyon / Proglamlama	BarTender	TSPL + ZPL
Medya Geniliği / Kalınlığı	Maks. 120 mm / Min. 20 mm	0.058 – 0.305 mm
İşlemci	32 bit ARM MCU	
Veri Deposu / Flash	16 MB	8 MB
Dahili Fontlar	ASCII ve Çince font desteği	
1D / 2D Baskı	Kod 39, 39C, I25, Kod 93, ITF25, EAN128, Kod 128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5 MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST	QR Code, PDF417 (opsiyonel)
Baskı Kafa Ömrü	50 km	
Adaptör / Opsiyonel Özellikler	DC 24V/2.5A	Harici Holder (Taşıyıcı)
Çalışma Ortamı	Sıcaklık 0-40°C (32-104°F)	Nem %20-90 (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	Sıcaklık 14-140°F (-10-60°C)	Nem %5-95 (yoğuşmasız)
Boyutlar / Ağırlık	223 × 168.5 × 305.1 mm	---



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.