



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

# Rongta RP-411 Barkod Yazıcı



Sağlam ve  
Dayanıklı



4 Port



203  
DPI



Etiket  
Baskı



BarTender  
Programı



Sesli  
İkaz



1D / 2D  
Baskı



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Baskı Yöntemi</b>	Termal Baskı	Termal Etiket
<b>Çözünürlük / Baskı Hızı</b>	203 dpi	150 mm / s
<b>Baskı Geniřliđi / Uzunluđu</b>	108 mm	20 mm – 250 mm
<b>Bađlantı Tipi</b>	USB / Bluetooth / USB / Seri / Ethernet	
<b>Sürücü Desteđi</b>	Windows XP / 7 / 8 / 10 / Linux / Mac	
<b>Sensörler</b>	Etiket Aralıđı Algılama / Siyah İşaret Algılama / Hareketli Sensör / Geri Akış Algılama / Kapak Açık Algılama / Kafa Sıcaklık Algılama	
<b>Rulo Çapı / SDK</b>	Maks. 130 mm	Android / IOS / Windows
<b>Proglamlama / Emülasyon</b>	BarTender	TSPL+ESC
<b>Medya Geniřliđi / Kalınlıđı</b>	26.7 mm – 120 mm	0.06 mm – 0.18 mm
<b>İřlemci</b>	32-bit ARM MCU	
<b>Veri Deposu / Flash</b>	8 MB	4 MB
<b>Dahili Fontlar</b>	5×9, 7×11, 10×18, 15×28, 13×26, 40×60 ve diđerleri GB18030: 24×24	
<b>1D / 2D Baskı</b>	Code39, Code93, Code128, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF14, Code11	QR Code, PDF417 (opsiyonel)
<b>Baskı Kafa Ömrü / Adaptör</b>	50 km	DC 24V / 2.5A
<b>Opsiyonel Özellikler</b>	Harici Holder (Taşıyıcı)	
<b>Çalıřma Ortamı</b>	Sıcaklık 5°C ~ 40°C	Nem %20 – %90 (yođuřmasız)
<b>Depolama Ortamı</b>	Sıcaklık -10°C – 60°C	Nem %5 – %95 (yođuřmasız)
<b>Boyutlar / Ađırlık</b>	217 × 182 × 181 mm	1.4 kg



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin deđiřtirilebilir.