



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe DS 600 Masaüstü Okuyucu



1D/2D
Okuma



Masa Tipi



USB



Yüksek
Performans



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Kaynağı	SXGA-W (1280 × 1024), 5:4 oran		
Desteklenen Barkod Türleri	1D: EAN-8, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-135 Add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR, DataMatrix, Aztec		
Tarama Mesafesi	EAN-13 (13 mil): 10 – 220 mm (0.33 mm, PCS %90)		
Minimum Okuma Hassasiyeti	Code 39 – 4 mil	Hareket Toleransı	3.8 m/s
Tarama Modu	Sürekli tarama (Continuous Scanning)		
Baskı Kontrastı	%20		
Okuma Açısı	Dönüş: ±360°, Eğim (Pitch): ±60°, Sapma (Skew): ±70°		
İşletim Sistemi Desteği	Linux, Android, Windows XP / 7 / 8 / 10, macOS		
Arayüz	USB (Sürücü gerektirmez), RS232, USB-COM		
LED Göstergeler	Mavi ışık: Güç göstergesi / okuma sırasında yanıp söner Yeşil ışık QR okuma devre dışı göstergesi		
Sesli Uyarı (Buzzer)	Başlatma uyarısı, Okuma uyarısı, 3 farklı ton seçeneği		
Buton Özelliği	1D okuma moduna geçiş desteği		
Malzeme	ABS + PC	Kablo Uzunluğu	1.8 m
Ortam Işığı	0 – 70.000 Lux	Giriş Voltajı	DC 5V ± %5
Akım	Bekleme: 180 mA	Çalışma:	210 mA
Çalışma Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ +55°C	Nem %5 – %95 (yoğuşmasız)	
Depolama Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ +60°C		
Darbe Dayanımı	1.5 metre yükseklikten betona çoklu düşmeye dayanıklı		
Boyutlar / Ağırlık	150 × 97 × 148 mm	540 g	

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.