



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

# Possafe F-20 Kablosuz Parmak Okuyucu



1D/2D  
Okuma



Bluetooth



Otomatik  
Okuma



Yüksek  
Performans



Kablosuz  
Çalışma



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Kaynağı</b>	Aydınlatma: Beyaz LED (mesafeye göre parlaklığı otomatik ayarlar)	Hedefleme: Kırmızı LED, dalga boyu kapsamı 525 nm	
<b>Alan Derinliği</b>	5 mil: 55–100 mm	13 mil: 55–350 mm	
<b>Desteklenen Barkod Türleri</b>	1D / 2D		
<b>Yönlendirme Modu</b>	LED gösterge lambası, zil	<b>Çözünürlük</b>	640 (H) × 480 (V) Pixel CMOS
<b>Bit Hata Oranı</b>	1/5 milyondan az	<b>Tarama Tipi</b>	Yalnız Lazer
<b>Tarama Modu</b>	Tetikleme modu, otomatik algılama modu		
<b>Görüş Açısı</b>	Döndürme 360° / Eğme ±60° / Aralık ±70°		
<b>Minimum Tanıma</b>	1D: ≥3 mil 2D: ≥8.7 mil		
<b>Baskı Kontrastı</b>	%25 ve üzeri		
<b>Wireless</b>	Bluetooth 30 m, Wireless 2.4G 150 m (açık mesafe)		
<b>Bluetooth</b>	Var		
<b>Arayüz</b>	Type-C, Bluetooth 30 m, Wireless 2.4G 150 m (açık mesafe)		
<b>Depolama Modu</b>	16 Mb (100.000'den fazla ürün kodu)		
<b>Eşleştirme Modu</b>	Bire bir; tarama kabzası Bluetooth mobil cihazla eşleştirilmiş bir tarayıcı eşler		
<b>Ortam Işığı</b>	70.000 Lux	<b>Görüş Açısı</b>	Yatay 40° × Dikey 30°
<b>Çalışma Süresi</b>	3 saat	<b>Kod Çözme Hızı</b>	25 cm/s
<b>CPU</b>	ARM32-bit	<b>Başlama Zamanı</b>	750 ms
<b>Güç Kaynağı</b>	DC 5V @ 180 mA (çalışma)	<b>Şarj Süresi</b>	1.5 saat
<b>Batarya</b>	360 mAh		
<b>Boyutlar / Ağırlık</b>	51.5 × 35 × 45 mm	35 g	



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.