



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

# Possafe LBC 100 Kablosuz Okuyucu



1D Okuma



EI Tipi



Kablosuz  
Çalışma



Yüksek  
Performans



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Işık kaynakları</b>	650nm lazer (güvenli görünür lazer diyotu)		
<b>Desteklenen Barkod Türleri</b>	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39, Code 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Code 93, Code 128, Code 11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBN, ISSN, Code 32 (İtalyan ilaç kodu), Code 39 extended, ITF-14, RSS 14 vb.		
<b>Tarama Türü</b>	Tek Lazer	<b>Tarama Hızı</b>	300 / sn
<b>Tarama Modu</b>	Manuel, Sürekli, Otomatik	<b>Tarama Açısı</b>	Skew 55°, Rotation 30°, Pitch 65°
<b>Çözünürlük</b>	> 5 mil	<b>Alan Derinliği</b>	10-250mm 0.33m, PCS90%
<b>Bit Hata Oranı</b>	1/5 milyondan düşük	<b>Arayüz</b>	USB-HID
<b>Çalışma Frekansı</b>	2.4G	<b>İletim Mesafesi</b>	≤ 100M (Açık Alan)
<b>Depolama</b>	51200 Bytes	<b>Eşleştirme Modu</b>	Bire bir
<b>Malzeme</b>	ABS + PC	<b>Kablo</b>	0.8M düz kablo
<b>Voltaj</b>	DC5V ±10%	<b>Akım</b>	85mA (Çalışma), 150uA (Bekleme Akımı)
<b>Batarya</b>	1400mA Lityum batarya	<b>Batarya Süresi</b>	6 saat
<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık -20°C ~ 40°C	Nem %0 ~ %85 (yoğuşmasız)	
<b>Depolama Ortamı</b>	Sıcaklık -40°C ~ 70°C		
<b>Düşme Dayanımı</b>	Beton zemine 1.5 metre yükseklikten çoklu düşmelere dayanıklı		
<b>Boyutlar / Ağırlık</b>	87 × 137 × 196 mm	319 gr	



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.