



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe LBC 201 Kablosuz Okuyucu



1D Okuma



EI Tipi



Kablosuz



Yüksek Performans



Pilli Çalışma



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Kaynağı	650 nm lazer (Güvenli görünür lazer diyot)
Tarama Modu	Manuel / Sürekli / Otomatik Endüktif Tarama (Opsiyonel)
Desteklenen Barkod Türleri	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, CODE 39, CODE 93, CODEII, ISSN, CODE 39 Full ASCII, CODE 128, MSI, Interleave 2 of 5, Code 39 extended, Code 32 (Italian pharm code), Codabar, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Post Code ve tüm1D.

Bit hata oranı	1/5 milyondan az	Eşleştirme	Bire Bir
Görüş Açısı	Döndürme 30° / Eğim ±55° / Aralık ±65°	Tarama Hızı	300 / sn
Çözünürlük	> 5 mil	Tarama Tipi	Yalnız Lazer
Kesinlik	4 mil (0.1 mm)	Wireless	2.4 GHz
Alan Derinliği	10-250 mm (0.33 mm)	Arayüz	USB-HID
İletim Mesafesi	100 mt. (açık alanda)	Depolama	512000 Bytes
Materyal	ABS + PC	Kablo	1.2 M – Düz
Gerilim	DC 5V ± %10	Sessiz Akım	150 uA
Çalışma Akımı	85 mA	Lityum Batarya	2200 mA
Batarya Süresi	7 saat		

Çalışma Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 40°C	Nem %0~85 (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	Sıcaklık -40°C ~ 70°C	
Düşme Direnci	3 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır.	
Boyutlar / Ağırlık	85 × 62 × 154 mm	319 gr



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.