



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

# Possafe LBS 200 Kablolu Okuyucu



1D Okuma



EI Tipi



Kablolu  
Çalışma



Yüksek  
Performans



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Kaynağı</b>	650 nm lazer (Güvenli görünür lazer diyot)		
<b>Tarama Modu</b>	Manuel, Sürekli, Otomatik		
<b>Desteklenen Barkod Türleri</b>	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, CODE39, CODE 39 Full ASCII, MSI, CODE93, Plessey, CODE128, Codebar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, ISBN, Code 11, Code 32 (Italian pharm code), Code 39 extended, GSI-128 and ITF-14, SISAS, GS1 Omnidirectional, RSS14, GS1 Limited, Aviation25, China Post		
<b>Bit Hata Oranı</b>	1/5 milyondan az		
<b>Görüş Açısı</b>	Döndürme 30° / Eğim ±55° / Aralık ±65°		
<b>Tarama Hızı</b>	≥ 150 / sn	<b>Tarama Tipi</b>	Yalnız Lazer
<b>Çözünürlük</b>	≥ 3 mil		
<b>Alan Derinliği</b>	10-280 mm (0.33 mm, PCS %90)	<b>İletim Mesafesi</b>	50-80 M (Open Yard)
<b>İletim Mesafesi</b>	USB-HID, USB-COM, PS2, RS232		
<b>Materyal</b>	ABS + PC	<b>Kablo</b>	2 m – Düz
<b>Gerilim</b>	DC 5V ± %1	<b>Çalışma Akımı</b>	85 mA
<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık -20°C ~ 50°C	Nem %5~95 (yoğuşmasız)	
<b>Depolama Ortamı</b>	Sıcaklık -40°C ~ 70°C		
<b>Düşme Şok Direnci</b>	3 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır.		
<b>Boyutlar / Ağırlık</b>	83 × 70 × 172 mm	127 gr	



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.