



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe LBS 300 Kablolu Okuyucu



1D Okuma



E1 Tipi



USB



Yüksek
Performans



CE  **RoHS** **FC**
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Kaynağı	650 nm lazer (Güvenli görünür lazer diyot)		
Tarama Modu	Manuel, Sürekli, Otomatik		
Desteklenen Barkod Türleri	1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN 128, Codebar, MSI, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Post Code ve tüm 1D barkodlar		
Bit Hata Oranı	1/5 milyondan az		
Görüş Açısı	Döndürme 30° / Eğim ±55° / Aralık ±66°		
Tarama Hızı	300 / sn	Tarama Tipi	Yalnız Lazer
Çözünürlük	> 3 mil		
Alan Derinliği	10-280 mm (0.33 mm, PCS %90)		
Arayüz	USB-HID (Opsiyonel PS2, RS232)		
Materyal	ABS + PC	Kablo	2 M – Düz
Gerilim	DC 5V ± %1	Çalışma Akımı	85 mA
Çalışma Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 50°C	Nem %5~95 (yoğuşmasız)	
Depolama Ortamı	Sıcaklık -40°C ~ 70°C		
Düşme Şok Direnci	3 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır.		
Boyutlar / Ağırlık	102 × 71 × 177 mm	177 gr	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.