



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe LQC-200 Kablosuz Okuyucu



1D/2D
Okuma



E1 Tipi



Kablosuz
Çalışma



Otomatik
Okuma



Yüksek
Performans



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık kaynakları	617nm LED Aimer, beyaz LED		
Desteklenen Barkod Türleri	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, kod 128, kod 39, kod 93, CodaBar, Interleave 2 of 5, endüstriyel 25, Matrix 2 of 5, Code11, msi-plexsey, RSS-14, sınırlı RSS, genişletilmiş RSS 2D: QR kodu, veri matrisi (ECC200), PDF417		
Tarama Tipi	Görüntü COMS	Tarama Hızı	300 / sn
Tarama Modu	Tarama Modu Manuel, Sürekli, Otomatik	Tarama Açısı	Yaw 65°, Rotation 30°, Pitch 60°
Hassasiyet	1D ≥ 5mil, 2D ≥ 10mil	Alan Derinliği	35–190mm (EAN13, 13mil, PCS90%)
Hata Oranı	1/5 milyon	Arayüz	USB-HID
İletişim Modu	Eşleştirilmiş özel alıcı: 2.4G iletişim Eşleştirilmiş mobil Bluetooth cihazları: Bluetooth BLE4.0 ile veri iletimi		
Mesafe	30–50M (Açık alan)	Depolama	512000 karakter
Eşleştirme Modu	Bire bir (One to One) Tarama ile eşleştirme, Tek alıcıya bağlanma, Tek tarayıcının Bluetooth mobil cihaza bağlanması		
Malzeme	ABS + PC	Kablo Uzunluğu	0.8M
Voltaj	DC 5V ± %5	Çalışma Akımı	280mA
Batarya	1400mA Lityum Pil	Pil Çalışma Süresi	6 saat
Şarj Süresi	3.5 saat		
Çalışma Ortamı	Sıcaklık 20°C ~ 60°C	Nem %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Depolama Ortamı	Sıcaklık -40°C ~ 70°C		
Düşme Dayanımı	Beton zemine birden fazla 3m düşmeye dayanır		
Boyutlar / Ağırlık	87 × 137 × 196 mm	319 gr	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.