



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe LQC-500 Kablosuz Okuyucu



1D/2D
Okuma



El Tipi



Kablosuz



Yüksek
Performans



Pili
Çalışma



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü	SXGA-W (1280 × 1024), oran (5:4)		
Sistem Uyumluluğu	Linux, Android, Windows XP / 7 / 8 / 10, MAC		
Minimum Tanıma Hassasiyeti	Code 39 – 4 mil	Hareket Toleransı	3.8 m/s
Barkod Türleri	Kağıt/etiket üzeri 1D ve 2D barkodlar Telefon/tablet ekranındaki 1D ve 2D barkodlar		
Tarama Modu	Manuel, Sürekli, Otomatik	Tarama Hızı	500 / sn
Wireless	2.4 GHz / BT 4.2	Çözünürlük	> 5 mil
Klavye Desteği	Çoklu dil desteği	Baskı Kontrastı	%20
Okuma Açısı	Dönüş: ±360°, Eğme: ±60°, Sapma: ±70°		
LED Göstergeler	Mavi & yeşil çift renkli LED Mavi ışık: tam tarama modu / okuma başarılı olduğunda yanıp söner Kırmızı ışık: yalnızca 1D okuma modu / okuma başarılı olduğunda yanıp söner		
Sesli Uyarı (Buzzer)	Açılış uyarısı, okuma uyarısı		
Buton Fonksiyonları	3 farklı ses tonu arasında geçiş Sadece 1D moduna geçiş Manuel tetikleme Mod değiştirme Otomatik algılama modu, Platform modu, Cihaz hareket ettiğinde otomatik tetikleme		
Arayüz	USB-HID, Bluetooth (HID, BLE, SPP)		
Kablosuz İletişim	Şarj yuvası üzerinden eşleşme: 433 MHz Mobil cihazlarla: Çift mod Bluetooth		
Kablosuz İletim Mesafesi	500 mt.(açık alanda), BT 30 mt.	Depolama	512.000 karakter
Tarama Mesafesi	5 mil (Code39): 1 – 15 cm UPC 13 mil: 1 – 33 cm 20 mil (Code39): 1 – 40 cm 20 mil (QR Code): 1 – 28 cm		
Malzeme	ABS + PC	Kablo Uzunluğu	0.8 m (±3 cm)
Voltaj	DC 5V ± %5		
Akım	Tarama yokken: ≥ 80 mA Tarama sırasında: ≥ 300 mA		
Batarya	5000 mAh lityum pil		
Çalışma Süresi	Sürekli çalışma: 16 saat Aralıklı çalışma: 20 saat ve üzeri		
Şarj Süresi	9 – 10 saat		
Çalışma Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 55°C	Nem %5 ~ %95 RH (yoğuşmasız)	
Depolama Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 60°C		
Darbe Dayanımı	1.5 m yükseklikten çoklu düşmelere dayanıklı		
Boyutlar / Ağırlık	194 × 138 × 91 mm	230 gr	

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.