



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe LQE 101 Kablolu Okuyucu



1D/ 2D
Okuma



EI Tipi



USB



Yüksek
Performans



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Kaynağı	617nm LED Nişangah, Beyaz LED		
Desteklenen Barkod Türleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, UPC/EAN, Code 128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417.		
Tarama Türü	CMOS	Tarama Modu	Manuel, Sürekli, Otomatik
Tarama Hızı	500 / sn		
Tarama Açısı	Skew $\pm 60^\circ$, Roll 360° , Pitch $\pm 65^\circ$		
Çözünürlük	≥ 4 mil	Alan Derinliği	6-250mm
Bit Hata Oranı	1/5 milyondan düşük	Gösterge	LED, Buzzer
Arayüz	USB-HID, RS232	Materyal	ABS + PC
Kablo	1.8M düz	Voltaj	DC 5V $\pm 5\%$
Çalışma Akımı	135mA		
Çalışma Ortamı	Sıcaklık $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$	Nem %5 ~ %95 (yoğuşmasız)	
Depolama Ortamı	Sıcaklık $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$		
Düşme Şok Direnci	Beton zemine 3 metreden çoklu düşmelere dayanıklıdır.		
Boyutlar / Ağırlık	90 × 66 × 173 mm	127 gr	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.