



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe LQM 202 Kablosuz Okuyucu



1D/2D
Okuma



EI Tipi



Kablosuz
Çalışma



Yüksek
Performans



Bluetooth



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Kaynağı	Kırmızı Işık LED'i 525±10nm(hedef), 5600K LED (Aydınlatma)
Alan Derinliği	10 mm~550 mm
Desteklenen Barkod Türleri	1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93, Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Standard 2 of 5 (IATA 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post, Tepepen, Febraban,GS1 Composite etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, etc.

Çözünürlük	640(H) X 480 (V) Pixel CMOS	TFT Ekran	1.77" – 128 x 160
Bit hata oranı	1/5 milyondan az	Okuma Modu	Manuel, Otomatik Algılama, Sürekli
Wireless	2,4 GHz, 150 metre (Açık mesafe), Bluetooth 30m (Açık mesafe)		
Görüş Açısı	Döndürme 360° / Eğim ±60° / Aralık ±70°	Min. Tanıma	≥3mil / 0,076mm (PCS90%, KOD 39)
Baskı Kontrastı	%15 ve üzeri	Bluetooth	Var
Arayüz	USB, Wireless 2.4G, Bluetooth 4.2	Depolama Modu	4Mb (15.000 Ürün kodu)
Eşleştirme Modu	Bire Bir; Tarama kabzası Bluetooth mobil cihazla eşleştirilmiş bir tarayıcı eşler.		
Çalışma	36 saat	Kod çözme hızı	65CM/S
Güç kaynağı	DC 5V girişi, kod çözme akımı: 200mA		
Şarj Süresi	6,5 saat	Batarya	4800mAh
Çalışma Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 60°C	Nem %5~95 (yoğuşmasız)	
Depolama Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 55°C		
Düşme Şok Direnci	1,5 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır.		
Boyutlar / Ağırlık	169 x 67 x 91 mm	217 gr	



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.