



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe LQW 100 Kablosuz Okuyucu



1D/2D
Okuma



El Tipi



Kablosuz
Çalışma



Yüksek
Performans



CE  **RoHS** **FC**
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Kaynağı	617 nm LED Odaklayıcı, Beyaz LED
Alan Derinliği	EAN13; 50- 200 mm(13 mil) – QR; 25- 240 mm (20 mil) – PDF147; 30-130 mm (6.67 mil)
Desteklenen Barkod Türleri	1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5 ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GSI DataBar, GSI Composite Code, Code 11 Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF 417, Aztec, Maxicode, Micor OR, Micor PDF 417, Hanxin.

Çözünürlük	640(H) X 480 (V) Pixel CMOS	Bit hata oranı	1/5 milyondan az
Tarama Modu	Tarama Modu Manuel, Sürekli, Otomatik	Tarama Hızı	150 / sn
Görüş Açısı	Döndürme 360° / Eğim ±55° / Aralık ±55°	Wireless	2.4 G (Mesafe 30-50 M)
Min. Tanıma	>5 mil	Baskı Kontrastı	%20
Bluetooth	Bluetooth BLE 4.0	Arayüz	USB-HID
Depolama	Tarayıcı bağlantı aralığından çıktığında veriler otomatik olarak saklanır. (512000 karakter)		
Eşleştirme Modu	Bire Bir; Tarama kabzası Bluetooth mobil cihazla eşleştirilmiş bir tarayıcı eşler. Android/IOS		
Materyal	ABS + PC	Kablo	1.2 M – Düz
Gerilim	DC 5V ± %5	Şarj Süresi	6 saat
Çalışma Akımı	26-280 mA	Batarya	550mA

Çalışma Ortamı	Sıcaklık -20°C ~ 50°C	Nem %5~95 (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	Sıcaklık -40°C ~ 70°C	
Düşme Şok Direnci	3 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır.	
Boyutlar / Ağırlık	69 × 79 × 178 mm	152 gr



* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.