



**POSSAFE**  
SOLIDLY RELIABLE

# Possafe MQ-102 Barkod Okuyucu



1D/2D  
Okuma



El Tipi



Bluetooth



Yüksek  
Performans



Kablosuz  
Çalışma



CE  RoHS FC  
2002/95/EC

# TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Kaynağı</b>	Kırmızı LED (525 ± 10 nm, hedefleme) 5600K LED aydınlatma		
<b>Ortam Işığı</b>	Karanlık ortam / kapalı doğal ışık		
<b>Tarama Modu</b>	Manuel / Otomatik algılama		
<b>Tarama Tipi</b>	CMOS	<b>Tarama Hızı</b>	25 cm/s
<b>İşlemci</b>	32-bit		
<b>Görüş Açısı</b>	Yuvarlanma: 360°, Eğme: ±60°	Sapma: ±70°, Yatay: 40°, Dikey: 30°	
<b>Kontrast</b>	≥ %20		
<b>Alan Derinliği</b>	3 mil: 50 – 130 mm	13 mil: 50 – 270 mm	
<b>Minimum Çözünürlük</b>	≥ 3 mil / 0.076 mm (PCS %90, Code39)		
<b>Desteklenen Barkod Türleri</b>	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, CODE 39, CODE 93, CODE 11, ISSN, CODE 39 Full ASCII, CODE 128, MSI, Interleaved 2 of 5, Code 39 Extended, Code 32 (Italian Pharm Code), Codabar, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Post Code ve tüm 1D barkodlar 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Hanxin		
<b>Wireless</b>	2.4G / Bluetooth		
<b>İletim Mesafesi</b>	2.4G: 150 m	Bluetooth: 30 m (açık alan)	
<b>Arayüz</b>	Type-C	<b>Pil Kapasitesi</b>	1200 mAh
<b>Depolama</b>	16 MB (100.000'den fazla ürün kodu)		
<b>Kablosuz İletişim Modu</b>	Senkronizasyon / Depolama		
<b>Kablosuz İletişim Mesafesi</b>	Bluetooth – 30 m (açık mesafe)		
<b>Şarj Süresi</b>	3.5 saat	<b>Sürekli Çalışma Süresi</b>	8 saat



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.