



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe Pasaport ve Kimlik Okuyucu



1D/2D
Okuma



Masaüstü



Türkçe Karakter
Destegi



Otomatik
Okuma



Yüksek
Performans



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aydınlatma Kaynakları	Görünür, IR (850nm)		
Aktif Tarama Alanı	127 mm x 88 mm	CMOS, 500 Megapiksel (2592 × 1944)	
Renk Derinliği	24 bit/piksel	Çözünürlük	500 DPI
Görüntü Formatı	JPEG, BMP, PNG Çipten vesikalık (headshot) alma		
Vesikalık Kırpma	Belge üzerindeki vesikalık görüntüyü genel görüntüden kırpma		
OCR Tanıma	ICAO 9303 standardına uygun belgelerden ve diğer ICAO 9303 uyumlu belgelerden veri ve görüntü çıkarma (ön yüz ve arka yüz). Ehliyet, Pasaport, Oturma İzni (HK/Macau dahil) vb. OCR ile		
Barkod	1D: Code 128, Code 39, EAN-13 vb.	2D: PDF417, QR, DataMatrix™ vb.	
Tarama Süresi	1 saniyeden az		
RFID	Temassız IC kartları okuma/yazma desteği (ISO/IEC 14443-3 Tip A/B)e-Pasaport Basic Access Control (BAC) ve Extended Access Control (EAC) desteği Aktif/Pasif kimlik doğrulama desteği		
IP Koruma Sınıfı	IP50	Veri İletişimi	USB 2.0, USB 3.0, PC/SC uyumlu
Bilgi Yükleme Hızı	USB üzerinden 4KB/sn		
Otomatik Tetikleme	Tarama alanına belge algılandığında otomatik algılama		
Otomatik Sınıflandırma	Tüm ICAO belge türlerini otomatik tanıma		
Durum Göstergeleri	Dört durum LED göstergesi (Güç, Hazır, Hata ve Uyarı) Özel gösterge desteği		
Yazılım	DCLL, OXS, Websocket ve Demo program içeren tam OCR SDK Programlama Dilleri: VC, VB, C#, Java vb. Linux için OCR SDK desteği		
Güç	Giriş: AC 100–240V / 50–60Hz, 0.8A	Çıkış: DC 12V, 2A	
İşletim Sistemi	Windows / Linux	Ses	Buzzer
Çalışma Ortamı	Sıcaklık -10°C – 50°C	Nem %20 – %95 (yoğuşmasız)	
Depolama Ortamı	Sıcaklık -20°C – 50°C	Brüt Ağırlık	1.75 kg
Boyutlar / Ağırlık	198 × 175 × 138 mm	1.25 kg	

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.